

# Informacijski list izdelka

Informacije		Vrednost	Enota
1.	Ime dobavitelja ali blagovna znamka:	Hisense	
2.	Identifikacijska oznaka modela:	75A6G	
3.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)	G	
4.	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		W
5.	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (HDR)	G	
6.	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)		W
7.	Zahtevana moč v stanju izključenosti	0,50	W
8.	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	0,50	W
9.	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti	2,00	W
10.	Kategorija elektronskega prikazovalnika		
11.	Razmerje velikosti	16 : 9	
12.	Ločljivost zaslona (v pikslih)	3840 x 2160	
13.	Diagonala zaslona	190	cm
14.	Diagonala zaslona	75	
15.	Vidna površina zaslona	15307	cm <sup>2</sup>
16.	Uporabljena tehnologija panelov	LED	
17.	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	N	
18.	Tipalo za prepoznavanje govora	N	
19.	Tipalo prisotnosti v prostoru	N	
20.	Stopnja pogostosti osveževanja slike	60	Hz
21.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):	31.05.2031	
22.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):	31.05.2031	
23.	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):	31.05.2031	
24.	Tip napajalnika:	A	
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	
		Vhodna napetost	V
		Izhodna napetost	V
ii	Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	
		Zahtevana izhodna napetost	V
		Potrebna jakost toka	A
		Potrebna frekvenca toka	Hz